LED-Signalleuchte Ø8mm Innenreflektor

SMBH08x68Lxxx

LED-Signalleuchte mit Innenreflektor für Frontplatteneinbau.

LED-Indicator Ø8mm inside reflector

SMBH08x68Lxxx

LED-Indicator with inside reflector for front panel installation.

Spezifikation

Gehäuse: Metallgehäuse glanzverchromt
mit Gewinde M8x0,75mm
Montageart: Schraubbefestigung
Anziehdrehmoment: 100 cN·m
Einbau-Öffnung: Ø8+0,2 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP50
Anschluss: Litze AWG 20 UL-Style 1061,
0,56 mm², L=xxx cm
Isolierungsenden: ca. 6 mm angezogen
Farbe der Isolierung: rot (+) / blau (-)
Betriebsspannung: 230/250V AC

Lieferumfang: Leuchte mit Unterlegring und Befestigungsmutter

Specification

Housing: Metal housing chromium plated
with screw-thread M8x0.75mm
Method of fitting: screw fastening
Tightening torque: 100 cN·m
Mounting-hole: Ø8+0.2mm
Protection class acc. to DIN EN 60529: IP50
Connection: wire AWG 20 UL-Style 1061
0.56 mm², L=xxx cm
Insulating endings: approx. 6 mm prestripped
Insulating color: red (+) / blue (-)
Operating voltage: 230/250V AC

Scope of delivery: Indicator with washer and securing nut

Materialien		***Material***	
Teil	**Material**	***Part***	***Material***
Gehäuse	Messing Oberfläche glanzchrom	*Housing*	*Brass bright chrome-plated*
Unterlegring	Federstahl, vernickelt	*Washer*	*Spring steel, nickel-plated*
Mutter	Messing vernickelt	*Nut*	*Brass nickel-plated*
Betriebstemperatur	-30°C/+75°C	**Operation Temperature**	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C	**Storage Temperature**	-40°C/+100°C

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
web http://www.signal-construct.de

Optionen

- Einbau anderer LED Typen gleicher Bauform auf Anfrage möglich

Options

- *Mounting of other LED types in the same size on request*

Artikel/ Part		Artikel-Text		Part-Text				
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux / Leuchtdichte luminous density		Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SMBH08268L040		LED-Signalleuchte EBØ8 grün 230V AC L=40cm				LED Indicator EBØ8 green 230V AC L=40cm		
230 V	green grün	200 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		2,5 mA	575 mW	60000 h
SMBH08268L046		LED-Signalleuchte EØ8 grün 230V AC Leitung=46cm				LED Indicator EØ8 green 230V AC wire=46cm		
230 V	green grün	200 mcd/ @ 20,000 mA	30°	lm cd/m²		2,5 mA	575 mW	60000 h

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Specifications are subject to change without notice.

Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document

Signal-Construct elektro-optische Anzeigen und Systeme GmbH
Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern
Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29
email info@signal-construct.de
https://www.signal-construct.de